

Methodenkarte





BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

INDUMASTER® OFFENSIVE IR 47

**Anwendungsbereich:
Industrieboden**



pH 13,5

Verdünnung	100 - 500 ml / 10 l Wasser	  	
Geeignet für	Industrie; Werkstattbereich	Nicht geeignet für	Textile Oberflächen; Acrylglas
Anwendung	Alkalibeständige Böden und Oberflächen; Epoxydharzbeläge; Sicherheitsfliesen; Keramische Böden; Estrichböden		
 Problem- lösung	Problem Fehler Voraussetzung	Lösung	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hinterlässt Streifen; Film auf der Oberfläche; zu viel Schaum ▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung ▪ Keine Reinigungsleistung ▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen ...) ▪ Graues; mattes Erscheinungsbild der Oberfläche durch hartes Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktdosierung anpassen ▪ Wähle Automatenreiniger Indumaster® Fast IR 14 ▪ Wähle Problemlöser z.B. Indumaster® Forte IR 42 ▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit ▪ Reinige periodisch mit O Tens Azid G 501 	

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVE PRODUKTE | INDUMASTER® OFFENSIVE IR 47

Anwendungsbereich:
Industrieboden



pH 13,5

Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Indumaster® Fast IR 14	Schnelltrocknender Automatenreiner	Automatenreinigung
Indumaster® Strong IR 45	Schmutzbrecher	Industriereinigung